

ARMARIOS *Para la instalación de Contadores de Agua*



ARMARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñadas para la instalación de contadores de 13, 15 y 20 mm.
- Medidas: Puerta 410x290 mm
Profundidad útil 90 mm
- Fabricadas en poliamida con carga del 30% de fibra de vidrio.
 - Elevada resistencia mecánica a la flexión: 200 N/mm² y al impacto 50 Kj/m².
 - Fabricadas en color gris con marco de 3 mm de grosor en color negro.
 - Incorpora sistema exclusivo de anclajes interiores en material plástico.
 - Cerradura por material plástico.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Garantiza la **correcta instalación horizontal** de los contadores de agua, según las especificaciones del fabricante.
- **Ligera y de reducido tamaño**, se acoplan en cualquier muro o pared sin traspasarla, al estar diseñadas para la instalación de contadores de agua, evitando innecesarias aperturas en las fachadas de las viviendas.
- Perfecta integración en fachada del edificio gracias a su marco prácticamente imperceptible por su reducido grosor.
- **Facilita la lectura del contador** al estar perfectamente enrasado con la fachada de la pared.
- El material de los anclajes evita la corrosión.
- Facilidad de montaje y desmontaje del contador y accesorios.
- Posibilidad de personalización de la tapa con logotipo o escudo del servicio de aguas.
- Incorpora en la parte inferior de la tapa en relieve pictograma de un grifo significativo de agua potable.
- Elevada durabilidad.
- Resistencia a los rayos UVA.
- Sistema de cierre de la tapa (patentada) por llave de cabeza triangular asegurando su total maniobrabilidad evitando su agarrotamiento. Otros cierres, consultar.
- Tapa fácilmente desmontable y sustituible.
- Amplia versatilidad de equipamiento según necesidades o requerimientos de los servicios de aguas: Válvulas de entrada y salida de bola o asiento (en versión automática o manual), con conexiones roscadas o toma para polietileno (25 ó 32 mm).
- Los armarios pueden suministrarse con **aislamiento térmico** de espuma de poliuretano expandido.
- Igualmente disponible bajo pedido, puertas con **ventanilla transparente** para facilitar la lectura del contador.



PUERTA DE REGISTRO
En poliester reforzado con Fibra de Vidrio y **PRENSADO EN CALIENTE**
Para la instalación de contadores de agua en viviendas unifamiliares



Pol. Ind. SERVIALSA C/ B, nº 25. 41960 Gines. Sevilla (España)

Tel.: +34 954717190. Fax: +34 954717736

E-mail: cohisa-admon@cohisa.com

<http://www.cohisa.com>